Micro
AUSWAHLTABELLE

bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Baubreite	Nennweite	max. Druck in bar: Vac	1	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5 mm	**0.4 mm**	6650													
	0.8 mm	6650													
7 mm	**0.4 mm**	6712													
	0.8 mm	6712													
9 mm	**0.8 mm**	6724													
	1.2 mm	6724													
10 mm	**0.5 mm**	6164													
	0.6 mm	6144													
	0.8 mm	6624*													
	1.2 mm	6164													
	1.6 mm	6624*													
11 mm	**0.8 mm**	6164									7.5 bar				
	1.0 mm	6164													
16 mm	**0.8 mm**	0127*													
	0.9 mm	6106													
	1.0 mm	0127*													
	1.2 mm	6106													
		0127*													
	1.6 mm	6106													
		0127*													
	2.0 mm	6626*													
		6106													
	3.0 mm	6626*													
20 mm	**1.2 mm**	0117													
	1.6 mm	0117													
	2.0 mm	0117													
	2.4 mm	0117													
22 mm	**2.0 mm**	6628													
	3.0 mm	6628													
32 mm	**2.0 mm**	0330													
		0121													
	3.0 mm	0330													
		0121													
	4.0 mm	0330													
		0121													
	6.0 mm	0121													
	8.0 mm	0121													

* Maximaler Differenzdruck: 2 bar

Die Druckbereiche sind abhängig von der Wirkungsweise, der Stromversorgung und den Materialien.

Micro
AUSWAHLTABELLE

	Baubreite	Nennweite [mm]														
		0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
nicht medien-getrennt																
Hubanker	10 mm		6164		6164		6164	6164								
Wippe	16 mm					6106		6106	6106	6106						
medien-getrennt																
Hubanker	7 mm	6712			6712											
	20 mm							0117	0117	0117	0117					
Flipper	4.5 mm	6650			6650											
	10 mm			6144												
	32 mm									0121 0330		0121 0330	0121 0330		0121	0121
Wippe	9 mm				6724			6724								
	10 mm				6624				6624							
	16 mm				0127		0127	0127	0127	6626		6626				
	22 mm									6628		6628				

Die Nennweiten sind nicht immer für alle Materialien und Wirkungsweisen verfügbar.

Stand 08/2017